



LED 專用脫模劑 WCT6000

WCT6000 是一種多用途脫模劑，主要成份為潤滑添加劑、石油溶劑、表面活性劑、推進劑，含有特別的潤滑劑以提供對金屬或塑膠模子最佳的脫模性，最適用於環氧樹脂、聚胺基甲酸乙酯樹脂，聚脂樹脂類。

一、產品規格

	WCT6000
外觀	透明液狀
比重	(H20=1) 0.635
包裝	鐵桶 (10Kg 裝)
未開封保存期限	在 10~30°C, 70%RH 以下儲存, 製造日期 1 年以內

二、產品特性

沸點 (°F)	65
蒸汽壓 (mmHg)	134.58
對水溶解度	不溶
燃點	247°C





耘宸科技有限公司

三、制程配比程式、條件及使用須知

- 經噴塗後，讓溶劑蒸發 5 至 10 分鐘留下薄膜在模子表層。
- WCT600 包含易燃性溶劑，如果漏出時，此溶劑將蒸發。此產品應在通風良好處使用。
- 本產品主成份含有穩定性物質，熱裂解可能產生一氧化碳及二氧化碳，應避免與強氧化劑接觸，並請遠離表面用火源，可使用乾燥化學藥品或二氧化碳滅火器滅火。
- 使用時請戴上手套等、以保護皮膚。
- 避免眼睛及皮膚接觸，如果接觸皮膚應立即用肥皂清水沖洗；如果進入眼睛，使用低壓水沖洗 10 分鐘，並送醫治療。