



## LED 專用脫模劑 WCT6010

WCT6010 是一種多用途脫模劑，因碳氣體少不易造成炭化，所以有著優良的耐熱性也不會引起化學變化，產品表面張力低，在不污染成品表面的同時給予優異的光澤，是一種高性能非附著性的脫模劑。在環氧樹脂等鑄造材料的脫模，聚丙烯等熱塑性的金屬成型脫模劑顯出優良特性，工業一般脫模劑有常年的使用實績。

### 一、產品規格

	WCT6010
外觀	無色透明, 加特納(色數測定方式 2)
比重	0.69~0.74 (25°C)
黏度	15cps (25°C、MAX)
固體含量	7~9%
包裝	罐裝 (420ml/罐)
未開封保存期限	在 10~30°C, 70%RH 以下儲存, 製造日期 2 年以內



# 耘宸科技有限公司

## 二、产品特性

沸點 (°F)	65
蒸汽壓 (mmHg)	134.58
對水溶解度	不溶
閃點	-17.8°C
燃點	247°C

## 三、制程配比程式、條件及使用須知

- 經噴塗後，讓溶劑蒸發 5 至 10 分鐘留下薄膜在模子表層。
- WCT610 包含易燃性溶劑，如果漏出時，此溶劑將蒸發。此產品應在通風良好處使用。
- 本產品主成份含有穩定性物質，熱裂解可能產生一氧化碳及二氧化碳，應避免與強氧化劑接觸，並請遠離表面用火源，可使用乾燥化學藥品或二氧化碳滅火器滅火。
- 使用時請戴上手套等、以保護皮膚。
- 避免眼睛及皮膚接觸，如果接觸皮膚應立即用肥皂清水沖洗；如果進入眼睛，使用低壓水沖洗 10 分鐘，並送醫治療。